

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS ARC16G16-BK** 厂商: **ARC** 品牌: **ARC**

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | ABS-GF16% | 颜色 | 黑色/Black |
| 厂商品牌 | ARC | 材料特性 | Flame Retardant |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.16 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.20 | % |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 73.10 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 4.00 | % |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 86.20 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 5650 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 80 | J/m |