

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA K3212** 厂商: **泰国石化 TPC** 品牌: **COSMOTHENE**

材料标识	EVA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	COSMOTHENE	用途	生活消费品 和 电线电缆
材料特性	高抗环境应力断裂能力 (ESCR)、共聚物、加工性能良好、良好的韧性、耐低温性、醋酸乙烯含量 21.0 wt%	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.94	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
°C / Kg	ASTM D1238	3.0	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	28	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	19.6	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	800	%

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	58	°C
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	< -75.0	°C