

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 BM73G15THS BK317** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Zytel**

材料标识	PA6-GF15%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Zytel	用途	吹塑成型应用
材料特性	经润滑.热稳定性.填充物为15% 玻璃纤维增强材料	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.20	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.70	%
横向方向	ISO 294-4	1.20	%
吸水率			
(23°C,24 hr)	ISO 62	7.50	%
(23°C,50RH,2.00mm)	ISO 62	2.40	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	215	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	180	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	221	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
耗散因数	IEC 60250	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级			
氧指数	ISO 4589-2	25	%