

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT/ABS HBG-5720** 厂商: **锦湖 KUMHO** 品牌: **Kumho**

材料标识	PBT/ABS-GF	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E65424	厂商品牌	Kumho
用途	电气/电子应用、汽车行业、容器	材料特性	耐热
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.31	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.20	%
熔融流动指数			
250°C / 5.0Kg	ASTM D1238	30.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	120	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	119	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	9.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	148	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	8380	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	76	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		150	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	160	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	ASTM D149	21	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB