

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP F5006** 厂商: **燕山石化 Yanshan Chemical** 品牌:

材料标识	PP COPOLYMER	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	各类香烟的包装
材料特性	三元共聚聚丙烯 热封强度高 起始热封温度低 热封窗口宽 雾度低 光泽度高 低温冲击性能好	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
°C / Kg	ISO 1133	6.00	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	80	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	20	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	550	%
弯曲模量			
23°C	ISO 178	600	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	56	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	113	°C