

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC HTX M6307** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **GEON**

材料标识	PVC合金-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E41877/E249042</b>	厂商品牌	GEON
用途	汽车行业、电气/电子应用,电气用具,电线电缆,建筑应用	材料特性	高流动性,耐冲击,阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.23	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.35	%

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	75	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	29.60	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	94	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	1720	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	50.3	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1790	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	750	J/m
-40°C	ASTM D256	160	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		73.9	°C
1.80MPa 未退火		68.9	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	2.00 mm	V-0,5VA