

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO 1011E** 厂商: **利安德巴塞尔 LyondellBasell** 品牌: **DEXFLEX**

材料标识	TOP	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	DEXFLEX	用途	汽车领域的应用 汽车内部零件 塑料改性
材料特性	低温韧性 低温下的柔性 刚性高 抗撞击性高 耐低温撞击 延展性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.89	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	5	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	50	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	16	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	18	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	570	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	无断裂	J/m
-40°C	ASTM D256	无断裂	J/m